



DENNEBOS
FLOORING for personalities

Onderhoudsadvies Dennebos Flooring

Al onze vloeren worden afgewerkt met onze eigen Dennebos industriële hardwaxolie. De basis van onze hardwaxolie bestaat uit hoogwaardige natuurlijke grondstoffen, benadrukken de natuurlijke structuur van hout, is micro poreus, zijdeglanzend, krasvast, vuil- en waterafstotend en heeft een UV-block, waardoor deze minder vergeelt. De olie is bestand tegen transpiratievocht en speeksel, volgens DIN 53160 en voldoet aan de Europese norm EN 71-3 " Veiligheid (kinder-)speelgoed ".

Direct nadat de vloer is gelegd dient men de vloer eenmaal na te behandelen met Dennebos onderhoudsolie transparant of wit, afhankelijk van de te bewerken vloer.

Afhankelijk van de intensiteit/belasting van de vloer volstaat het dagelijkse onderhoud met stofzuigen (op borstel) of door de vloer af te nemen met een wisser (microvezel).

Daarnaast kunt u uw vloer wekelijks reinigen met Dennebos Parketreiniger. Dennebos Parketreiniger is dusdanig van samenstelling dat deze, bij juist gebruik, de geoliede afwerklaag niet aantast en geen zeepresten achterlaat.

Let op:

- Dennebos onderhoudsolie wit alleen gebruiken voor vloeren die als laatste behandeling een witte olie krijgen.
- Voor een optimale droogtijd dient U te zorgen voor voldoende ventilatie! De temperatuur in de betreffende ruimte dient tussen de 15° en 22° Celsius te zijn. De relatieve luchtvochtigheid dient tussen de 45% en 65% te zijn.
- De eerste 14 dagen zijn geoliede vloeren het kwetsbaarst, omdat de olie nog niet volledig is uitgehard. Voor een volledig goede uitharding dient U de eerste 14 dagen de vloer zoveel mogelijk te ontzien. Wees uitermate voorzichtig met water en vocht!
- Gebruik geen andere schoonmaakmiddelen, deze laten over het algemeen een filmlaag achter die niet meer te verwijderen is of tasten de hardwaxolie laag aan.
- De met olie doordrenkte doeken kunnen zelfontbranden! Deze doeken in een emmer met water leggen, daarna kunnen de doeken met het gewone huisvuil weg gegooid worden.

Uw houtenvloer met weinig moeite mooi houden.

Onderhoudstips:

- Wacht minimaal 24 uur alvorens u de meubels plaatst.
- Plak onder alle meubels stukjes vilt, of stukken vloerbedekking. Hiermee voorkomt u krassen en beschadigingen als u de meubels verplaatst.
- U mag de vloer de eerste twee weken niet afdekken, de Hardwax-olie heeft twee weken de tijd nodig om goed en volledig uit te harden.
- De eerste 2 weken mag u de vloer alleen maar stofzuigen of met wisdoekjes schoonmaken, niet met water afnemen.
- Wacht minimaal 3 - 6 maanden met het leggen van tapijten en/of vloerkleden, om verkleuring te voorkomen.
- Zorg voor een goede inloopmat (schoonloopmat), zowel binnen als buiten, bij voor- en achterdeur. Zo voorkomt u dat er zand e.d. van buiten meegenomen wordt naar binnen, hierdoor krijgt u minder snel krassen en beschadigingen op uw vloer.

Onderhoudsadvies:

- Maak uw vloer dagelijks zo droog mogelijk schoon, stofzuigen op borstel of nog beter met wisdoekjes (bijv. swiffer of microvezel doeken). Als u dit regelmatig doet zult u zien dat u vloer minder snel slijtage plekken vertoont.
- Absoluut niet te nat dweilen. Dit gaat ten koste van de levensduur van uw vloer. Van water en schoonmaakmiddelen wordt een vloer schraal, waardoor deze sneller vuil aantrekt met als gevolg meer en snellere slijtage.
- Indien nodig, kunt u de vloer afnemen met een uitgewrongen doek met warm/heet water, vermengd met Dennebos parketreiniger. Dennebos parketreiniger reinigt zeer goed en voedt tevens het hout, hierdoor wordt de vloer niet schraal.
- Als u iets laat vallen of morst, dient u dit direct schoon te maken met een uitgewrongen doek met warm water eventueel vermengd met Dennebos parketreiniger, nadien droogwrijven.
- Vlekken of schoenstrepen kunt U eventueel verwijderen door de Dennebos Parketreiniger puur aan te brengen op een pluisvrije doek en vervolgens de vlek in de nerfrichting van het hout uit te wrijven. Na behandeling direct afnemen met lauw water en vervolgens drogen.
- Indien de vloer niet meer voldoende gevoed wordt met Dennebos reiniger en/of slijtage plekken vertoont dient men de vloer te behandelen met Dennebos Onderhoudsolie wit of transparant om het hout weer te verzadigen.